


UM 32



Hartmetall-Kopfbohrer 0,50 - 2,00 mm, 32° Spiralsteigung

Tungsten carbide undercut drills 0.50 - 2.00 mm, 32° helix angle

Für die Anwendung bei Mehrlagenplatten mit FR4 oder Hoch-Tg-Harzen

For application in high-level multilayer boards with FR4 or high Tg resin



d (mm)	L2 (mm)	Artikel - Nr. Part number
0,50	7,0	UM 32 M 0500 070
0,55	7,0	UM 32 M 0550 070
0,60	7,0	UM 32 M 0600 070
0,65	7,0	UM 32 M 0650 070
0,70	7,0	UM 32 M 0700 070
0,75	8,5	UM 32 M 0750 085
0,80	8,5	UM 32 M 0800 085
0,85	8,5	UM 32 M 0850 085
0,90	8,5	UM 32 M 0900 085
0,95	8,5	UM 32 M 0950 085
1,00	10,0	UM 32 M 1000 100
1,05	10,0	UM 32 M 1050 100
1,10	10,0	UM 32 M 1100 100
1,15	10,0	UM 32 M 1150 100
1,20	10,0	UM 32 M 1200 100
1,25	10,0	UM 32 M 1250 100
1,30	10,5	UM 32 M 1300 105
1,35	10,5	UM 32 M 1350 105
1,40	10,5	UM 32 M 1400 105
1,45	10,5	UM 32 M 1450 105
1,50	10,5	UM 32 M 1500 105
1,55	10,5	UM 32 M 1550 105
1,60	10,5	UM 32 M 1600 105
1,65	10,5	UM 32 M 1650 105
1,70	10,5	UM 32 M 1700 105
1,75	10,5	UM 32 M 1750 105
1,80	10,5	UM 32 M 1800 105
1,85	10,5	UM 32 M 1850 105
1,90	10,5	UM 32 M 1900 105
1,95	10,5	UM 32 M 1950 105
2,00	10,5	UM 32 M 2000 105

Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage

Other diameters and flute lengths available on request